

## SPECIFICATI STIVUITOR PE GAZ TCM FGE20-E2 .

<b>Capacitate de încărcare</b>	:	2 000 kg
Distanța centrului de greutate	:	500 mm
<b>Înălțime de ridicare</b>	:	<b>3 300 mm</b>
<b>Catarg</b>	:	<b>Duplex</b>
Origine	:	Spania
Producator	:	MLE BV
<b>An de fabricatie</b>	:	<b>2023 (nou)</b>

### Dimensiuni :

- Catarg lasat	:	2 145 mm
- Catarg ridicat cu furca	:	4 355 mm
- Ridicare libera	:	120 mm
- Lungime stivuitor fara furca	:	2 485 mm
- latime	:	1 150 mm
- înălțimea grilei de basculare	:	2 145 mm
- lungime furca	:	1 200 mm
- raza de întoarcere	:	2 200 mm



### Propulsie:

- putere motor	:	41 kW
----------------	---	-------

### Caracteristici:

- convertor hidrodinamic de cuplu proiectat pentru solicitari mari
- motor NISSAN K21 cu patru cilindri în linie, ecologic, cu consum redus, cuplu ridicat și de înaltă performanță
- pedala inching pentru o incarcare exacta si precisa
- contor de ore de functionare, afisaj temperatura apei, presiunea uleiului de motor, infundarea filtrului, cutie de viteze in gol
- coloana de directie reglabila in inaltime
- **scaun Grammer cu design ergonomic**
- **iluminare de drum completă cu LED (semnalizator, lumină de frână, lumini față și spate, marșarier), oglindă panoramică largă**
- **grila furca protectie sarcina, centura de siguranta, semnal sonor marsarier**
- **filtru de aer dublu din hartie**
- coloană de ridicare foarte rezistentă la uzură, oferind o vedere panoramică excelentă
- volan asimetric, buton pe volan
- suspensie cabină cu arcuri anti-vibrații
- blocarea functionarii turnului daca operatorul nu se afla in scaun

### **Declaratie de conformitate CE**

### Alte echipamente:

- **Furca hidraulica in cascada cu deplasare laterala**
- **anvelope din cauciuc solid elastic, foarte rezistente la uzură**
- **4 supape**
- **acoperis**